

## GENERATORI A BENZINA CON AVR 3000 RPM WFM®



### SERIE SILENT BENZINA 3000 GIRI/MIN - RAFFREDDATI AD ARIA

Gruppi elettrogeni con motore a benzina HONDA (disponibile anche a gas GPL o metano) in telaio superinsonorizzato, raffreddamento ad aria, avviamento a chiave, comprende batteria e quadro elettrico con prese e protezione di serie. Dotati di griglie di areazione e abbinabili al quadro ad intervento automatico, costituiscono la soluzione ideale per l'abitazione in caso di blackout.

Conformi alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006 riguardante la rumorosità.

- Telaio di protezione ad alta insonorizzazione
- Motore originale Honda conforme basse emissioni CO2
- Protezione basso livello olio
- Marmitta silenziatrice
- Alternatore di primaria marca italiana
- Avviamento elettrico con batteria 12V (fornita senza acido)
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale d'uso conforme alle norme di sicurezza
- Trasformabile anche a gas GPL o metano
- Stabilizzatore di tensione incorporato (AVR) per una stabilità di tensione in uscita < 1%



4200-SHE AVR



7000-SHE AVR



SE-12000-MHE AVR



SE-12000-MTHE AVR

MODELLO	4200-SHE AVR	7000-SHE AVR	12000-MHE AVR	12000-MTHE AVR
Codice	20823 L	20824 N	20825 R	20826 T
<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>				
Potenza continuativa monofase	4,5 kVA / 3,6 kW	7,0 kVA / 5,6 kW	12,0 kVA / 9,6 kW	4 kVA / 3,2 kW
Potenza continuativa trifase	-	-	-	12,0 kVA / 9,6 kW
Max corrente in uscita	20 A	30 A	52 A	18 A
Tensione in uscita	230 Vac ± 1%	230 Vac ± 1%	230 Vac ± 1%	230 Vac ± 1%
Frequenza	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Velocità rotazione	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
Cabina di insonorizzazione	metallica	metallica	metallica	metallica
Livello rumorosità	63 dBA (7m)	63 dBA (7m)	67 dBA (7m)	67 dBA (7m)
Dimensioni mm (")	940 x 510 x 550 (37 x 20.1 x 21.6)	1100 x 540 x 650 (43.3 x 21.3 x 25.6)	1070 x 560 x 920 (42.1 x 22 x 36.2)	1070 x 560 x 920 (42.1 x 22 x 36.2)
Peso kg (lbs)	106 (233.7)	140 (308.6)	210 (463)	210 (463)
<b>SPECIFICHE MOTORE BENZINA</b>				
Modello motore	Honda GX270 OHV	Honda GX390 OHV	Honda GX690 R	Honda GX690 R
Numero cilindri	1	1	2	2
Cilindrata	270	390	688	688
Raffreddamento motore	ad aria	ad aria	ad aria	ad aria
Consumo carburante (a pieno carico)	2,4 l/h	3,1 l/h	4,6 l/h	4,6 l/h
Capacità serbatoio	7 litri	15 litri	20 litri	20 litri