



Art. PAT1

Parapetto Anticaduta F800 CLB per cordoli zincato

Dispositivo di protezione certificato in **classe B** secondo la norma UNI EN 13374/04.

Realizzato e certificato per essere utilizzato come sostegno di protezione provvisorie contro le cadute durante i lavori di riparazione e montaggio su cantieri. E' possibile lavorare su numerose superfici: terrazze, scale, balconi, travi a Y capannoni, cordoli grazie alla sua morsa con **apertura di 80 cm**. Permette di lavorare su superfici **fino a 30°** di pendenza. Distanza massima tra un parapetto e l'altro **180 cm**.



Art. PAT2

Parapetto Anticaduta F1250 CLC per tetti zincato

Dispositivo di protezione certificato in **classe C** secondo la norma UNI EN 13374/04. Parapetto a mensola tassellabile dotato di registrazione telescopica per tetti con sporgenza **fino a 125 centimetri** e con pendenze **fino a 60°**. Altezza montante **150 cm**.

La distanza massima tra un parapetto e l'altro è di **180 centimetri**.

Prodotto adatto inoltre per il **camminamento**.



Art. PAT3

Parapetto Anticaduta F1500 CLB per tetti zincato

Dispositivo di protezione certificato in **classe B** secondo la norma UNI EN 13374/04.

Realizzato e certificato per essere utilizzato come sostegno di protezioni provvisorie contro le cadute durante i lavori di riparazione e montaggio su cantieri. Parapetto a mensola tassellabile dotato di registrazione telescopica per tetti con sporgenza **fino a 150 centimetri** e con pendenze **fino a 30°**. Altezza montante **200 cm** con 4 staffe porta tavole fisse + una mobile.

Distanza massima tra un parapetto e l'altro è di **180 centimetri**.