



Art. PAT4

Parapetto Anticaduta F480 CLB frontale per travi in legno zincato

Dispositivo di protezione certificato in **classe B** secondo la norma UNI EN 13374/04.

Realizzato e certificato per essere utilizzato come sostegno di protezioni provvisorie contro le cadute durante i lavori di riparazione e montaggio su cantieri. Questo articolo trova impiego dove ci sia la necessità di ancorarsi sulle travi in legno di un tetto frontalmente. Sistema di fissaggio a morsa. Dotato di leva per lo sgancio rapido del parapetto.



Art. PAT6

Parapetto Anticaduta F400 CLB per tetti zincato

Protezione di sicurezza per il tetto, ideale per lavori di rifacimento del manto di copertura. E' un prodotto estremamente pratico e leggero che viene fissato in prossimità della linea di gronda tramite una staffa in acciaio fornita insieme al parapetto. Un tubolare forato andrà ad appoggiare contro un supporto in muratura per garantire la totale stabilità del parapetto. Il vincolo di appoggio che evita la rotazione del parapetto è regolabile in funzione della profondità della cornice.



Art. PAT5

Parapetto Anticaduta F490 CLA laterale per travi in legno zincato

Dispositivo di protezione certificato in **classe A** secondo la norma UNI EN 13374/04.

Realizzato e certificato per essere utilizzato come sostegno di protezioni provvisorie contro le cadute durante i lavori di riparazione e montaggio su cantieri. Questo articolo trova impiego dove ci sia la necessità di ancorarsi sulle travi in legno di un tetto lateralmente. Sistema di fissaggio a morsa semplice e veloce. Dotato di registrazione telescopica per tetti con sporgenze fino a **40 centimetri**. Altezza montante 150 cm. Distanza massima tra un parapetto e l'altro è di **180 centimetri**.